

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Remont drogi gminnej nr 001952T Budziska od km 0+000 do km 0+300

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Nawierzchnia				
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) (materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego i należy go dostarczyć w miejsce wskazane przez zamawiającego)	m ²	930.00		
d.1	300x3,10=930				
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	69.75		
d.1	300x3,1=930x0,075=69,75				
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	930.00		
d.1	300x3,1=930				
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	910.00		
d.1	300x3,0=900+10=910				
5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	300.00		
d.1	300x2x0,5=300				
6	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 10cm	m ²	300.00		
d.1	300x2x0,5=300				
Razem dział: Nawierzchnia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: