

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001933T Czarzyzna - Słupiec od km 0+670 do km 1+512

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	5x1x2=10	m ²	10.00	
		10		RAZEM	10.00
2	SST D-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1	04.08.01	842x3,10=2610,2x0,075=195,77	t	195.77	
		195.77		RAZEM	195.77
3		Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² .	m ²		
d.1		842x3,10=2610,2	m ²	2610.20	
		2610.2		RAZEM	2610.20
4	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	05.03.05.	842x3,00=2526+30=2556	m ²	2556.00	
		2556		RAZEM	2556.00
5	SST D-06-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1	03-01	842x2x0,5=842	m ²	895.00	
		895		RAZEM	895.00
6	SST D-06-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm	m ²		
d.1	03-01	842x2x0,5=842	m ²	895.00	
		895		RAZEM	895.00