

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Remont drogi gminnej nr 001725T Orzelec Duży Poprzeczna od km 0+000 do km 0+774i od km 1+790 do km 1+945

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Nawierzchnia (odcinek od km 0+000 do km 0+760					
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 3+3=6	m ²	6.00		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 760x3,1=2356x0,075=176,7	t	176.70		
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 760x3,0=2280+10=2290	m ²	2290.00		
4	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 760x2x0,5=760	m ²	760.00		
5	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 760x2x0,5=760	m ²	760.00		
6	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe o średnicy 60 cm	m	7.50		
7	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym	szt	2.00		
Razem dział: Nawierzchnia (odcinek od km 0+000 do km 0+760					
2 Nawierzchnia od km 1+850 do km 1+945					
2.1 Podbudowa					
8	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 95x3,2=304	m ²	304.00		
9	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z materiałów przepuszczalnych	m ²	304.00		
10	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	304.00		
11	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	304.00		
Razem dział: Podbudowa					
2.2 Nawierzchnia					
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 95x3,10=294,50	m ²	294.50		
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 95x3,00=285	m ²	285.00		
14	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 22cm wraz z zagęszczeniem 95x0,5x2=95	m ²	95.00		
Razem dział: Nawierzchnia					
Razem dział: Nawierzchnia od km 1+850 do km 1+945					
3 Odcinki poza promesą (koszty niekwalifikowane)					
3.1 Nawierzchnia (odcinek od km 0+760do km 0+774					
15	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 14x3,1=43,4x0,075=3,26	t	3.26		
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 14x3,0=42+10=52	m ²	52.00		
17	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 14x2x0,5=14	m ²	14.00		
18	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 14x2x0,5=14	m ²	14.00		
Razem dział: Nawierzchnia (odcinek od km 0+760do km 0+774					
3.2 Nawierzchnia od km 1+790 do km 1+850					
3.2.1 Nawierzchnia					
19	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1 60x3,10=186	m ²	186.00		
20	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1 60x3,00=180	m ²	180.00		
21	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 22cm wraz z zagęszczeniem 1 60x0,5x2=60	m ²	60.00		
Razem dział: Nawierzchnia					
Razem dział: Nawierzchnia od km 1+790 do km 1+850					
Razem dział: Odcinki poza promesą (koszty niekwalifikowane)					

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Remont drogi gminnej nr 001725T Orzelec Duży Poprzeczna od km 0+000 do km 0+774i od km 1+790 do
km 1+945

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: