

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Odbudowa drogi gminnej nr 001667T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+500

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $500 \times 4 = 2000$	m ²	2000		
2 d.1	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm $500 \times 3,20 = 1600 + 30(\text{rozjazd}) 1630 \times 0,15 = 244,5$	m ³	244.5		
3 d.1	SST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km $500 \times 3,1 = 1550 + 30(\text{rozjazd}) = 1580 \times 0,075 = 118,50$	t	118.5		
4 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t $500 \times 3 = 1500 + 30(\text{rozjazd}) = 1530$	m ²	1530		
5 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 21cm $500 \times 2 \times 0,50 = 500$	m ²	500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: