

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Odbudowa drogi gminnej nr 001841T Słupiec od km 0+000 do km 1+000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie $5+5+3+3=16$	m ²	16		
2 d.1	D-04.08-04	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładowymi 5-10 t na odl. 5 km $1000 \times 3 = 3000 + 125(\text{rozjazdy}) = 3125 \times 0,075 = 234,38$	t	234.38		
3 d.1	D-04.08.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t $1000 \times 3 = 3000 + 125(\text{rozjazdy}) = 3125$	m ²	3125		
4 d.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr 6 cm $1000 \times 2 \times 0,50 = 1000$	m ²	1000		
5 d.1	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe o średnicy 60 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych	m	7.5		
6 d.1	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: