

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Odbudowa drogi gminnej nr 001763T Słupiec- Tarnowce II

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5x1=5	m ²	5		
2 d.1	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, średnio 50kg/m ² , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 825x3=2475+15(rozjazd)=2490x0,05=124,50	t	124.50		
3 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 825x3=2475+15(rozjazd)=2490	m ²	2475		
4 d.1	D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamien- nym gr minimum 5 cm 825x2x0,50=825	m ²	825		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: