

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Budziska na dz.nr ew. 63/4

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200x4=800	m ²	800		
2 d.1	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 200x3,20=640+10(rozjazd)=650x0,15=65	m ³	65		
3 d.1	SST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 200x3,1=620+10(rozjazd)=630x0,075=47,25	t	47.25		
4 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 200x3,0=600+10(rozjazd)=610	m ²	610		
5 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 16cm 200x2x0,50=200	m ²	200		
Razem dział: Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: