

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Odbudowa drogi gminnej nr 001984T Łyczba od km 0+000 do km 0+750

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1x2=6	m ²	6		
2 d.1	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 750x3=2250+(30rozjazdy) =2280x0,075=171	t	171		
3 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 750x3=2250+(30rozjazdy) =2280	m ²	2280		
4 d.1	D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr 6 cm 750x0,5x2=750	m ²	750		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: